

شبیه سازی عددی فرایند خشک کردن ذرات در بستر شناور با استفاده از الگوی دو سیالی و کاربرد آن بر روی بستر فشرده

محمد رضا عصاری

دانشجوی دکترا

دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران

حسن بصیرت تبریزی

استادیار

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهرام دبیر

استاد

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مجید صفار اول

دانشیار

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

خشک کردن ذرات در بسیاری از صنایع و در مراحل مختلف تولید از اهمیت خاص و بینهای برخوردار است. یکی از روش‌های سنتی خشک کردن مواد دانه‌ای استفاده از بستر فشرده می‌باشد. در مقابل این روش سنتی در سال‌های اخیر از روش شناورسازی ذرات در هوای گرم به عنوان یکی از مؤثر ترین و کارآمدترین روش‌های خشک کردن مواد دانه‌ای استفاده شده است. در این روش با توجه به شناوری ذرات در هوای گرم، گستردگی سطح آنها، به مقدار چشم گیری افزایش یافته و به همین دلیل نرخ خشک شدن ذرات به مراتب بیشتر از سایر روش‌های متداول از جمله بستر فشرده می‌باشد. برای تحلیل و بررسی تئوری پدیده خشک شدن ذرات، از مدل دو سیالی و در مختصات یک بعدی استفاده شده است. معادلات حاکم بر رفتار گاز و ذرات با توجه به تبادل جرم، حرارت و ممتوهی که بین آنها صورت می‌پذیرد، به همدیگر وابسته می‌باشند. برای حل معادلات مدل ریاضی از روش عددی جرم محدود و برای حل میدان جریان از الگوی سیمپلر استفاده شده است. از جمله نتایج حاصل از حل این معادلات، بدست آوردن مؤلفه‌های سرعت گاز و ذرات، توزیع ذرات در بستر و رطوبت و دمای گاز و ذرات بوده، و می‌توان اثر پارامترهای همچون سرعت جریان گاز ورودی، دمای گاز ورودی و قطر ذرات در فرآیند را مورد بررسی قرار داد. اگر جملات مربوط به جابجایی ذرات و همچنین جملات مربوط به اثر درگ از معادلات ممتوه حذف شوند، مدل مناسبی برای تحلیل پدیده خشک شدن ذرات در بستر فشرده، حاصل خواهد شد. نتایج حاصل از معادلات حاکم بر بستر فشرده نشان دهنده خشک شدن لایه به لایه ذرات موجود در بستر می‌باشد در صورتیکه در بستر شناور، به دلیل چرخش ذرات این شرایط دیده نمی‌شود که به عنوان یک مزیت در این پدیده مطرح است. برای بررسی تجربی فرآیند خشک شدن ذرات و مقایسه نتایج تئوری با نتایج تجربی، دستگاهی به همین منظور طراحی و ساخته شده است که با استفاده از آن می‌توان شرایط بستر شناور و فشرده را ایجاد کرد. در کارهای تجربی اثر پارامترهای مؤثر بر فرآیند خشک شدن ذرات در حالت شناوری و فشرده مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان دهنده هماهنگی خوبی بین نتایج تئوری و تجربی می‌باشد.

Numerical Simulation of Fluidized Bed Dryer by Using a Two-Fluid Model and Applying to Packed Bed Dryer

H. Basirat Tabrizi

Assistant Professor

Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology

M. R. Assari

Ph. D. Student

Department of Engineering,
Shahid Chamran University

M. Saffar-Avval
Associate Professor

Department of Mechanical Engineering
Amirkabir university of Technology

B. Dabir
Professor

Department of Chemical Engineering
Amirkabir university of Technology

Abstract

One of the effective drying mechanisms is fluidized bed dryer where particles are fluidized by hot air. Mixing and heat transfer are very rapid, therefore the drying time is short. In order to study the mechanism of drying under different conditions a two-fluid model is imposed. The model uses one-dimensional conservation of mass, heat and momentum equations for each phase of gas and solids. Numerical method is carried by finite-volume scheme. The verification of the theoretical results was done by the use of an experimental setup. The results indicate a good qualitative agreement. By eliminating the convective terms in a solid phase and drags model; packed bed condition is obtained. The result verified with the performed packed bed experimental data. Further, with the proposed model, the performance and comparison of fluidized and packed bed dryer can be shown.

Keywords

Drying ; Fluidized bad; Packed bed; Two fluid Model; Heat and Mass Transfer.

واژه‌های کلیدی

دیگر به دلیل جابجایی ذرات در داخل بستر، خشک شدن آنها به صورت کاملاً یکنواختی صورت می‌پذیرد که در دیگر روش‌های خشک کردن این ویژگی دیده نمی‌شود. تحلیل فرآیندهای شناوری به دلیل پیچیدگی هیدرودینامیک آنها کار بسیار مشکلی می‌باشد. خصوصاً وقتی همراه این فرآیند، فرآیند دیگری مثل انتقال حرارت، انتقال جرم و یا انتقال حرارت و جرم به صورت همزمان صورت پذیرد. فرآیندهای شناوری به طور عمده با استفاده از مدل‌های چند فازی و چند سیالی مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند. در مدل‌های چند فازی مخلوط گاز و ذرات با توجه به میزان تراکم ذرات در نقاط مختلف بستر به عنوان یک فاز در نظر گرفته شده و براساس همین نظریه مدل‌های دو و سه فازی برای تحلیل این فرآیند ارائه گردیده است [۳]. در مدل‌های دو فازی، بستر به دو ناحیه، با تراکم ناچیز ذرات به نام فاز رقیق و یا حباب و ناحیه با تراکم زیاد و یکنواخت ذرات، به نام فاز غلیظ تقسیم می‌گردد. در مدل سه فازی علاوه بر دو فاز قبلی ناحیه بین فاز رقیق و غلیظ، به عنوان ابر، که ناحیه‌ای فعال می‌باشد، به عنوان فاز سوم معرفی می‌گردد. در مدل‌های چند سیالی ذرات جامد همانند یک محیط پیوسته فرض شده، و معادلات اصلی حاکم بر فرآیند برای هر دو فاز گاز و جامد به صورت جداگانه ای ارائه می‌شوند. با توجه به اثر متقابل این دو فاز بر روی همدیگر طبیعی

خشک کردن؛ بستر شناور؛ بستر فشرده؛ جریان دو فازی؛ انتقال حرارت و جرم.

مقدمه

خشک کردن از نقطه نظر تئوری در واقع انتقال حرارت و جرم به صورت همزمان در یک جسم متخال می‌باشد. فرآیند خشک کردن ذرات در بسیاری از صنایع، به خصوص صنایع شیمیایی، دارویی، غذائی و کشاورزی و در مراحل مختلف تولید فرآورده‌های این صنایع از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. برای خشک کردن مواد دانه‌ای از روش‌های مختلفی استفاده می‌شود که رایج ترین آنها قبل از سال ۱۹۷۵ میلادی، استفاده از بستر فشرده می‌باشد.

یکی از جدیدترین و کارآمدترین روش‌های خشک کردن ذرات که امروزه به عنوان مؤثر ترین روش شناخته شده است، روش شناورسازی ذرات در جریان هوای گرم می‌باشد. این روش در سال‌های اخیر به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌ها در فرآیندهای که گستردگی سطح در آنها پارامتر مهمی می‌باشد، مطرح گردیده و در دو دهه گذشته از این روش در خشک کردن مواد دانه‌ای استفاده شده است [۱ و ۲]. با توجه به شناوری ذرات، تمامی سطح آنها در تماس با هوای گرم قرار گرفته که نتیجه آن افزایش چشم کیر نرخ انتقال حرارت و جرم و یا به بیان دیگر نرخ خشک کردن ذرات می‌باشد. از طرف

سطح مؤثری در پدیده خشک کردن تعریف نمودند، که دمای آن بسیار نزدیک دمای حباب تر بوده و با کاهش سطح مؤثر خیس، میزان انتقال حرارت و جرم کاهش می‌یابد.

پدیده خشک کردن ذرات دربستر شناور توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار گرفته است، که می‌توان از آن جمله به کارهای پالانز [۱۷] و همچنین لی ویامین چن [۱۸] اشاره کرد. در این مدل‌ها خشک کردن ذرات در حالت پیوسته و با استفاده از مدل دو فازی مورد بررسی قرار گرفته است. کاندرا [۱۹] مدلی براساس کارهای تجربی برای تعیین نرخ خشک شدن برای هر دو حالت پیوسته و غیر پیوسته و با استفاده از یکسری اطلاعات تجربی و برای مواد مشخصی ارائه نمود. خشک کردن مواد دانه‌ای در بستر فشرده نیز توسط افراد متعددی مورد بررسی قرار گرفته است، که می‌توان از آن جمله به کار افرادی همچون، نوم هارم وورما [۲۰]، رامسی [۲۱]، فرانسا [۲۲]، بربرت [۲۳]، سان ووودز [۲۴] و [۲۵] با استفاده از این نظریه که خشک شدن ذرات در بستر فشرده به صورت لا یه به لا یه صورت می‌پذیرد، مدلی ارائه نمودند و با استفاده از آن توزیع دما و رطوبت در بین لا یه های بستر را محاسبه کردند. در این مقاله با استفاده از الگوی دو سیالی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور، و همچنین با حذف جملات جابجائی، اثرات درگ و برخورد ذرات در معادله ممنوط، از این الگو برای بستر فشرده نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

مدل ریاضی

مدل ریاضی که به منظور بررسی پدیده خشک کردن ذرات در بستر شناور بکار گرفته شده است، مدل دو سیالی، در حالت یک بعدی می‌باشد. در این مدل با فرض اینکه ذرات جامد تشکیل یک محیط پیوسته را همانند گاز می‌دهند، معادلات بقاء جرم، ممنوط و انرژی برای آنها نوشته می‌شود. در این روش معادلات گاز و ذرات جامد از طریق تبادل جرم و انرژی و ممنوط به همیگر وابسته می‌باشند.

معادلات بقاء جرم

برای فاز گاز
برای فاز جامد

است که این معادلات به همیگر وابسته می‌باشند. مدل دو سیالی ابتدا توسط ایشی [۲۶] ارائه گردید، ولی بعداً افراد دیگری همانند آراسته بور [۵] و گیدسپا [۶] با استفاده از این روش میدان جریان مخلوط گاز - جامد را حل نمودند. خشک شدن ذرات در صورتیکه محتوى رطوبت ذرات بیشتر از رطوبت بحرانی آتها باشد، طی دو مرحله، با شدت ثابت و نزولی صورت می‌پذیرد. در مرحله خشک شدن با نرخ ثابت فرآیند تنها تحت تأثیر عوامل خارجی بوده، ولی در مرحله خشک شدن با نرخ نزولی علاوه بر عوامل خارجی، شرایط داخلی نیز تأثیرگذار بر این فرآیند می‌باشند. برای تحلیل خشک شدن جسم در این دو مرحله به خصوص در مرحله خشک شدن با نرخ نزولی مدل‌های مناسبی به منظور تحلیل فرآیند ارائه شده است، که از آن جمله می‌توان به مدل شروود [۸] و [۷] اشاره کرد. این مدل براساس نفوذ مایع از داخل جسم و یا به بیان دیگر بر مبنای قانون فیک ارائه شده است. کینگ [۹] مدلی بر مبنای نفوذ بخار از درون جسم ارائه نمود. در آن مدل ابتدا با توجه به انتقال حرارت به جسم، رطوبت داخل جسم به بخار تبدیل شده و به دنبال آن به دلیل وجود گرایان فشار بخار بین داخل جسم و خارج آن، رطوبت از جسم خارج می‌شود. هنری [۱۰] و هارمتی [۱۱] مدلی بر مبنای تبخیر و تقطیر و کیسیشر و کست [۱۲] مدلی مرکب از مدل‌های قبلی بر مبنای نفوذ مایع و بخار ارائه نمودند. لوئیکف [۱۳] برای خشک شدن در ناحیه نزولی مدلی ارائه کرد. او در این مدل جسم را به دو بخش مرطوب و خشک تقسیم نمود و فرض کرد که رطوبت جسم در ناحیه مرطوب به صورت اشباع بوده که در خروج، از ناحیه خشک جسم عبور می‌کند. در این مدل نفوذ نقش اصلی را در هر یک از این دو ناحیه ایفاء می‌نماید. از آنجاییکه عمدۀ ترین مشکل این مدل چگونگی ارتباط بین پارامترهای مؤثر بر نرخ خشک شدن در این دو ناحیه بود، میکالوف [۱۴] مدل ریاضی برای حل این مدل ارائه کرد. برای ضرائب انتقال حرارت و جرم در ناحیه خشک شدن با شدت نزولی سوزوکی و میدا [۱۵] مدلی براساس معادل سازی خشک شدن در این ناحیه با تبخیر از یک سطح خیس ارائه نمودند. براساس این مدل با کاهش نسبت سطح خیس به کل سطح جسم، نرخ انتقال جرم کاهش می‌یابد، رابطه بین کاهش این نسبت و کاهش نرخ خشک شدن پیچیده بوده و به عوامل بسیاری وابسته است. در همین راستا ون بریکل و هرتجرتز [۱۶]

معادلات بقاء ممنتوم

برای فاز گاز

برای فاز جامد


معادلات بقاء انرژی

برای فاز گاز

برای فاز جامد

مدل خشک شدن ذرات

برای تعیین میزان تبخیر سطحی از روی ذرات از مدل پالانز [۱۷] با توجه به شکل ۱ استفاده شده است. در این مدل با فرض وجود ناحیه فعالی همانند یک لایه مرزی در اطراف هر ذره، که تبادل جرم و انرژی بین ذره و گاز از طریق این ناحیه صورت می‌پذیرد، میزان تبخیر سطحی محاسبه می‌شود.



شکل (۱) تبادل جرم و انرژی از روی سطح ذره.

میزان تبخیر رطوبت از سطح یک ذره برابر است با:

که ضریب تبخیر سطحی در رابطه بالا [۱۷] به صورت: و ضریب انتقال حرارت جابجایی در بستره شناور [۱۷] را می‌توان از رابطه زیر محاسبه کرد.

پالانز [۱۷] برای رطوبت روی سطح ذره رابطه زیر را پیشنهاد کرد.

اگر محتوی رطوبت ذرات بیشتر از رطوبت بحرانی باشد، ذرات تا رسیدن به رطوبتی برابر با رطوبت بحرانی با نرخ ثابت خشک می‌شوند. بعد از خشک شدن سطح ذرات، رطوبت باید از درون جسم به بیرون انتقال یابد و با توجه به افزایش مسیر انتقال رطوبت، همراه با گذشت زمان، ذرات با نرخی نزولی خشک خواهند شد. فرآیند خشک شدن ذرات در مرحله نخست تحت تأثیر دمای ذره و در ناحیه دوم تحت تأثیر دما و محتوی

رطوبت ذره می‌باشد. پالانز [۱۷] برای رابطه ای ارائه کرد ولی این رابطه در حوالی رطوبت بحرانی دچار ناپیوستگی بود. لذا لی و یامین چن [۱۸] رابطه مذکور را به فرم زیر ارائه نمودند که رفتار کاملاً مناسبتری از خود نشان می‌دهد. n و k به ترتیب برابر با ۳ و ۰.۰۰۱ می‌باشند [۱۷].

معادلات کمکی

برای حل معادلات اصلی لازم است از معادلات کمکی با توجه به اینکه تعداد مجهولات بیشتر از تعداد معادلات می‌باشند، استفاده شود. با توجه به تبادل جرم بین دو فاز گاز و جامد، دانسیته گاز و ذرات جامد در حال تغییر می‌باشند. با این فرض که گاز داخل بستر رفتاری شبیه به گاز کامل دارد، و با معلوم بودن فشار و دمای گاز می‌توان دانسیته آنرا محاسبه کرد و اثر رطوبت گاز بر روی دانسیته آنرا از رابطه زیر بدست آورد.

باتوجه به اینکه حجم ذرات در طول خشک شدن تغییر نخواهد کرد، لذا با شروع فرآیند خشک شدن دانسیته ذرات تغییر خواهد نمود. مقدار دانسیته ذرات خیس را می‌توان از رابطه زیر محاسبه کرد.

در معادله بقاء ممنتوم فاز جامد، اثر برخورد ذرات با همدیگر در نظر گرفته شده است. مقدار آن را می‌توان از رابطه زیر محاسبه کرد.

ریتما و موتسر [۲۶] برایتابع (ϵ_g) G در رابطه (۱۸) براساس نتایج تجربی انجام شده، رابطه زیر را پیشنهاد نمودند.

میزان افت فشار در بستره شناور با توجه به نظریه اورگن [۲] برابر با افت فشار اصطکاکی می‌باشد، بنابراین در حالت شناوری نیروی درگ با نیروی وزن برابر خواهد بود. ون ویو [۲۷] برای شرایطی که میزان پراکندگی ذرات در بستره کمتر از $1/8$ باشد، براساس نظریه اورگن رابطه ای پیشنهاد نمودند که ضریب اصطکاک بین فاز گاز و جامد را از آن می‌توان محاسبه نمود.

برای مقادیر بزرگتر از $1/8$ توصیه شد این مقدار از رابطه (۲۱) محاسبه گردد.

رو [۲۸] ضریب درگ در رابطه بالا را براساس عدد رینولز معرفی نمود.

ساملا و گیدسپا [۲۹] مقدار (ϵ_g) f را در رابطه (۲۱) که بیانگر حضور سایر ذرات در محیط می‌باشد به فرم زیر ارائه نمودند. [۲۵]

یکنواخت اقدام به حل معادلات مدل ریاضی شده است. با توجه به اینکه مقادیر سرعت‌ها بر روی مرزهای حجم کنترل مورد نیاز می‌باشد، لذا در حل معادلات ممتومن از شبکه جابجا شده در امتداد جریان، و برای جلوگیری از نوسانی شدن جوابها، از طرح آپ ویند (up wind) در حل معادلات انفصالت بدست آمده استفاده شده است. این طرح ابتدا توسط کورانت [۳۲] ارائه گردید، ولی به دنبال آن توسط افراد دیگری مورد اصلاح قرار گرفت. سایر کمیات مورد نظر از شبکه اصلی و در مرکز حجم کنترل محاسبه شده‌اند. میدان جریان با توجه به وجود جمله فشار، با استفاده از الگوی سیمپلر (Simpler) [۳۲] محاسبه گردیده است. کلیه معادلات تفکیکی بدست آمده از این روش‌ها در نهایت با استفاده از روش خط به خط (ADI) [۳۳] حل شده‌اند. به منظور ایجاد همگرائی در میدان جریان لازم است فاصله زمانی بین مراحل حل بسیار کوچک گردد. لذا این مقدار برابر با $1/000$ ثانیه در نظر گرفته شده است.

بررسی نتایج بدست آمده از مدل

مدل ریاضی ارائه شده برای خشک کردن ذرات در بستر فشرده برای ذراتی با قطر $dp = 0.003\text{ m}$ و رطوبت بحرانی (کیلوگرم آب به ۱۰۰ کیلوگرم ماده خشک) $X_{e,0} = 0.2$ حل شده است. نتایج بدست آمده برای بستر شناور و همچنین بستر فشرده گویای این نکته می‌باشد که با شروع فرآیند انتقال حرارت، خشک شدن ذرات شروع می‌شود. اگر رطوبت ذرات بیشتر از رطوبت بحرانی باشد، حرارت منتقل شده باعث تبخیر رطوبت سطحی ذرات خواهد شد.

به دنبال خشک شدن سطح ذرات حرارت جذب شده توسط آنها باعث افزایش دمای ماده خشک و رطوبت موجود در ذرات می‌شود و با گذشت زمان سطح خشک روی ذرات به درون آنها انتقال یافته و طبیعتاً رطوبت باید مسیر طولانی تری را برای خروج از درون ذرات طی نماید. به همین دلیل مقاومت مسیر حرکت رطوبت دائمًا افزایش یافته و نرخ خشک شدن با گذشت زمان کاهش می‌یابد، که به این ناحیه خشک شدن با نرخ نزولی گفته می‌شود. خشک شدن ذرات در مرحله خشک شدن با نرخ ثابت، متأثر از شرایط خارجی بوده ولی در مرحله دوم خشک شدن با نرخ نزولی، علاوه بر تأثیر شرایط خارجی، شرایط داخلی ذره نیز تأثیر جدی بر رفتار آن خواهد داشت. در بررسی اثر پارامترهای مؤثر بر فرآیند

باتوجه به رطوبت موجود در گاز و ذرات، انتالپی را می‌توان از روابط زیر محاسبه کرد.

در معادلات اصلی ΔH بیانگر میزان گستردگی سطح به حجم ذرات داخل بستر است. این مقدار برای یک ذره کروی برابر است با:

از آنجائیکه این مقدار وابسته به میزان تخلخل ذرات داخل بستر می‌باشد، لذا مقدار آن برای کل بستر برابر است با:

اگر ذرات کروی نباشند، با استفاده از ضربیت کرویت [۳] رابطه فوق باید اصلاح گردد.

با حذف جملاتی جابجائی در معادلات (۲ و ۴ و ۶) و حذف جملات مریبوط به درگ و برخورد ذرات در معادلات ممتومن و با تعیین مقدار ثابتی برای تخلخل ذرات داخل بستر، مدل مذکور توانائی تحلیل فرآیند خشک کردن ذرات در بستر فشرده را نیز خواهد داشت.

شرایط مرزی و شرایط اولیه بستر

رطوبت گاز در ورود به بستر برابر با (کیلوگرم آب به ۱۰۰ کیلوگرم گاز خشک) $= X_{e,0} = 0.015$ می‌باشد. ذرات در شروع فرآیند دارای رطوبتی برابر با (کیلوگرم آب به ۱۰۰ کیلوگرم ماده خشک) $= X_{s,0} = 0.3$ بوده و همدمًا با دمای محیط، $T_{s,0} = 20^\circ\text{C}$ در بستر قرار می‌گیرند. از آنجائیکه بعد از برخورد ذرات با جداره، ذرات به سمت پایین حرکت می‌نمایند، برای مدل کردن این شرایط مرزی می‌توان از نظریه چانمینگ [۳۰] استفاده کرد. او در کارهای آزمایشگاهی خود ناحیه‌ای به ضخامت $1/5$ برابر قطر ذرات در مجاورت جداره را، ناحیه فعلی برای انتقال حرارت و ناحیه‌ای معادل 2 برابر قطر ذرات را ناحیه برخورد ذرات با جداره و لغزش آنها به سمت پایین فرض کرد. این نظریه ابتدا توسط مارتین [۳۱] برای ذرات ریز کمتر از 1000 میکرون براساس طول آزاد برخورد ذرات ارائه گردید. ولی چانمینگ بدون رعایت این محدودیت آن را بکار گرفت و به نتایج مناسبی دست یافت. از این نظریه همانگونه که در شکل ۲ نشان داده شده، برای شرایط مرزی روی جداره استفاده شده است.

حل عددی مدل ریاضی

باتوجه به اینکه امکان حل تحلیلی برای معادلات ارائه شده در مدل ریاضی وجود ندارد، به همین دلیل از روش عددی حجم محدود و با استفاده از یک شبکه غیر

همانگونه که در نمودار ۸ دیده می‌شود با تغییر سرعت گاز ورودی موقعیت ناحیه اول خشک شدن ذرات و همچنین طول این ناحیه تغییر می‌کند. این تغییرات را در شرایطی که دمای گاز ورودی تغییر می‌کرد نیز مشاهده شد. از آنجایی که این ناحیه متأثر از شرایط خارجی است لذا وجود این تغییرات کاملاً قابل انتظار می‌باشد. با افزایش سرعت جریان ذرات سریعتر خشک می‌شوند. بنابراین سرعت جریان گاز ورودی، رفتاری مشابه دمای گاز ورودی، ولی باشدتی به مراتب کمتر، برآیند خشک شدن در بستر شناور دارد.

نتایج بدست آمده از حل بستر فشرده با استفاده از این مدل [۲۵] گویای رفتار کلی شرح داده شده برای فرآیند خشک شدن ذرات می‌باشد. ولی در بستر فشرده، خشک شدن به صورت لایه به لایه در بستر اتفاق می‌افتد و به همین علت در بین لایه‌های بستر فشرده گرادیان دما و رطوبت وجود دارد. در نمودار ۱۰ این موضوع بخوبی دیده می‌شود. در صورتی که این گرادیان به دلیل چرخش ذرات در بستر شناور وجود ندارد و این خود یکی از مزیت‌های برجسته بستر شناور است، کانتورهای ۱۱ الف و ب تغییرات دما و رطوبت ذرات در بستر فشرده و کانتورهای ۱۲ الف و ب تغییرات دما و رطوبت ذرات در بستر شناور را نشان می‌دهد. وجود گرادیان دما و رطوبت در بین لایه‌های ذرات در کانتورهای ۱۱ بخوبی مشهود است. ولی همانگونه که ذکر شد به دلیل چرخش ذرات در بستر شناور چنین گرادیانی در کانتورهای ۱۲ دیده نمی‌شود.

بررسی تجربی مدل

به منظور بررسی تجربی فرآیند خشک کردن ذرات در بستر شناور و همچنین بستر فشرده، دستگاهی برای همین منظور طراحی و ساخته شده است که در شکل ۳ دیده می‌شود. در این دستگاه هوای مورد نیاز برای فرآیند شناوری و خشک کردن ذرات، توسط فنی با ۲۸۰ دور در دقیقه تأمین می‌گردد. هوای مورد نظر با عبور از منبع حرارتی که دارای ۱۰ المان حرارتی ۲ کیلوواتی است، حرارت لازم را کسب می‌نماید. شرایط قرار دادن این المانها و همچنین جعبه بعد از این قسمت، به گونه‌ای طراحی شده است که هوای خروجی از این قسمت کاملاً یکنواخت می‌باشد. با توجه به المانهای کار گذاشته شده در منبع حرارتی دمای گاز را می‌توان تا ۲۰ درجه سانتیگراد بالا برد. در مسیر جریان شیرهای

خشک شدن، اثر دمای گاز ورودی در نمودارهای ۴ و ۵ نشان داده شده است. در نمودار ۴ اثر تغییر دمای گاز ورودی بر روی دمای گاز و ذرات داخل بستر نشان داده شده است. همانگونه که در این نمودار مشاهده می‌گردد با افزایش دمای گاز ورودی ذرات در دمای بالاتری به تعادل می‌رسند. با افزایش دمای گاز ورودی طول ناحیه خشک شدن ذرات در دمای بالاتری صورت می‌پذیرد. در نمودار ۵ اثر دمای گاز ورودی بر روی خشک شدن ذرات نشان داده شده است. همانگونه که دیده می‌شود با افزایش دما، نرخ انتقال حرارت و در نتیجه نرخ خشک شدن ذرات افزایش می‌یابد و ذرات در زمان کوتاه‌تری خشک می‌شوند و در شرایط تعادلی با رطوبت کمتری از بستر خارج می‌گردند. اثر قطر ذرات در فرآیند خشک شدن را می‌توان در نمودارهای ۶ و ۷ مشاهده کرد. اثر قطر بر روی دمای ذرات و گاز در نمودار ۶ نشان داده شده است. براساس این نمودار با کاهش قطر ذرات تغییرات دما شدیدتر می‌گردد و ذرات در دمای تعادلی بالاتری از بستر خارج می‌شوند. در همین نمودار با افزایش قطر ذرات اختلاف دمای بین گاز و ذره افزایش می‌یابد و این در واقع به خاطر وجود مقاومت حرارتی خود ذرات می‌باشد. از طرف دیگر با افزایش قطر ذرات سطح ذرات و در نتیجه میزان خیسی روی سطح ذرات افزایش یافته و زمان خشک شدن ذرات در مرحله اول افزایش می‌یابد. ولی موقعیت دمایی این ناحیه با توجه به اینکه قطر ذرات بر روی آن تأثیری ندارد، تغییر نخواهد کرد. نمودار ۷ اثر تغییرات قطر ذرات بر روی زمان خشک شدن ذرات داخل بستر را نشان می‌دهد. در این نمودار همانگونه که مشاهده می‌شود با کاهش قطر ذرات زمان کمتری برای خشک شدن آنها مورد نیاز می‌باشد زیرا با کاهش قطر در یک پراکندگی ثابت از ذرات نسبت سطح به حجم ذرات افزایش می‌یابد. در این نمودار همانگونه که مشاهده می‌گردد کاهش قطر هیچ تأثیری بر روی رطوبت تعادلی نهائی ذرات ندارد.

اثر سرعت گاز ورودی بر روی فرآیند خشک شدن ذرات در بستر شناور را می‌توان در نمودارهای ۸ و ۹ مشاهده کرد. همانگونه که در این نمودارها دیده می‌شود اثر سرعت جریان گاز ورودی بر روی فرآیند خشک کردن به مراتب کمتر از دو اثر قبلی می‌باشد. مگر اینکه تغییر سرعت گاز ورودی باعث تغییر رژیم جریان داخل بستر شود.

می‌گردد نرخ خشک شدن ذرات در این روش به مراتب کمتر از حالت شناوری بوده و زمان اقامت ذرات در این بستر به مراتب بیشتر از حالت شناوری می‌باشد. نکته قابل توجه در این نمودار انطباق بهتر نتایج تجربی با نتایج تئوری بوده، که علاوه بر رفتار مناسب مدل، عدمت مربوط به قابلیت کنترل مناسبتر وسایل اندازه‌گیری در این روش می‌باشد.

نتیجه گیری

باتوجه به نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه گرفت، که در حالت شناوری افزایش دمای گاز ورودی و افزایش سرعت گاز ورودی از آنجائیکه این دو از جمله عوامل خارجی می‌باشند که بر روی خشک شدن ذرات در ناحیه اول (خشک شدن با نرخ ثابت) اثر گذاشته و باعث تغییر موقعیت و طول این ناحیه می‌شوند. البته اثر دما به مراتب جدی‌تر از اثر سرعت می‌باشد. باتوجه به تغییر شرایط محیطی بستر، ذرات در شرایط رطوبتی و دمایی جدیدی که منطبق بر شرایط جدید می‌باشد، بستر را ترک خواهند کرد. باتوجه به نتایج تئوری و تجربی بدست آمده با افزایش دما و افزایش سرعت، نرخ خشک شدن ذرات افزایش یافته و ذرات در زمان کوتاهتری خشک می‌شوند. تغییر قطر ذرات از آنجائیکه جزء عوامل داخلی می‌باشد، تأثیری بر شرایط محیطی نداشته و ناحیه اول خشک شدن را متاثر از خود نمی‌کند مگر آنجائیکه اثر گسترش سطح مطرّح باشد. لذا انتظار می‌رود که با کاهش قطر ذرات، چون سطح مخصوص ذرات افزایش می‌یابد، سرعت خشک شدن نیز افزایش پیدا کند. ولی کلیه این عوامل بر روی ناحیه دوم خشک کردن مواد مؤثر می‌باشند.


خشک شدن ذرات در بستر شناور به صورت لایه به لایه صورت می‌پذیرد و بین لایه‌های ذرات گرادیان دما و رطوبت وجود داشته که عامل نامناسبی در کیفیت مواد خشک شده می‌باشد. هرچه ضخامت بستر بیشتر باشد، این عارضه محسوس‌تر خواهد بود. باتوجه به نتایج تجربی بدست آمده برای ذرات گندم و بررسی رفتار سایر مواد دانه‌ای کشاورزی و انطباق آنها با نتایج تئوری، می‌توان چنین نتیجه گیری نمود که مدل ارائه شده بخوبی توانائی بررسی رفتار خشک شدن ذرات در بستر شناور و فشرده را دارا می‌باشد.

متعددی بکار گرفته شده است، به گونه‌ای که به راحتی بتوان دبی و یا سرعت جریان را تنظیم کرد. وسایل اندازه‌گیری بکار گرفته شده در بستر برای اندازه‌گیری دمای گاز و ذرات و همچنین رطوبت ذرات می‌باشند. ترمومکوپ‌های اندازه‌گیری دمای گاز در تمام طول بستر به گونه‌ای قرار گرفته اند که امکان اندازه‌گیری دمای گاز در کلیه نقاط بستر وجود داشته باشد. برای اندازه‌گیری رطوبت ذرات از یک ترازوی دیجیتال حساس، و برای ثبت اطلاعات تجربی در طول آزمایش از یک سیستم جمع‌آوری اطلاعات، که به طور مستقیم به کامپیوتر متصل می‌باشد استفاده گردیده است.


در این دستگاه خشک کردن مواد دانه‌ای شیمیایی مثل سیلیکاژل [۳۶] و مواد دانه‌ای مختلف کشاورزی در حالت شناوری و همچنین حالت فشرده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تجربی ارائه شده مربوط به ذرات گندم می‌باشند. نمودار ۱۲ مربوط به مقایسه تئوری - تجربی دمای ذرات گندم و نمودار ۱۴ مربوط به مقایسه تئوری - تجربی دمای گاز داخل بستر و نمودار ۱۵ مربوط به مقایسه تئوری - تجربی خشک شدن ذرات در بستر شناور می‌باشد. براساس نتایج بدست آمده و با مقایسه این نتایج با نتایج تئوری حاصل از مدل مشاهده می‌گردد که هماهنگی مناسبی بین این دو به چشم می‌خورد. از آنجائیکه وسایل اندازه‌گیری دما برای گاز قابلیت کنترل مناسبتری از وسایل بکار گرفته برای ذرات دارند، هماهنگی نتایج بین تئوری و تجربی در نمودار ۱۴ بهتر از نمودار ۱۲ می‌باشد. خطای بین نتایج را می‌توان ناشی از عوامل متعددی از جمله، عدم انتخاب مناسب وسایل اندازه‌گیری به دلیل محدودیت این وسایل و همچنین خطای آنها، و فرضیات بکار گرفته شده در مدل، به عنوان مثال فرض عایق بودن جداره، یکنواختی شکل ذرات، یکسان فرض کردن خواص فیزیکی و هندسی ذرات و مغایرت رژیم جریان تئوری و عملی دانست. در یک ناحیه مشخصی در ابتدای فرآیند خشک شدن با نرخ نزولی میزان خطای به مراتب بیشتر از نواحی دیگر است. این خطای عمدها مربوط به نرخ انتقال حرارت در آن ناحیه بوده و علت آن، حذف اثر لایه مقاوم روی سطح ذرات می‌باشد. باتوجه به عدم وجود هرگونه اطلاعاتی در این زمینه لازم است این موضوع به صورت اختصاصی مورد بررسی محققان قرار گیرد. نمودار ۱۶ مربوط به مقایسه نتایج تئوری - تجربی تغییرات رطوبت ذرات در بستر فشرده می‌باشد، همانگونه که مشاهده

علائم و اختصارات


a	گستردگی سطح به حجم ذرات
C	گرمای ویژه
C _D	ضریب درگ
D	ضریب نفوذ
d	قطر ذره
I	آنالپی
J _h	ضریب انتقال حرارت بی بعد
K	ضریب هدایت حرارتی
h _v	ضریب انتقال حرارت
p	فشار
Pr	عدد بدون بعد پرانتل
Re	عدد بدون بعد رینولدز
T	دما
t	زمان
V	سرعت
X	رطوبت
z	محور چریان



شکل (۲) طی حوزه نفوذ ذرات بر روی حوزه بستر
بهمراه شبکه یکنواخت در ناحیه ورودی.



شکل (۳) مدل آزمایشگاهی دستگاه بستر شناور.




شکل (۴) تغییرات دمای گاز و ذرات در بستر شناور.

علائم یونانی


β	ضریب اصطکاک بین گاز و ذرات
τ	تنش
ρ	دانسیته
σ	ضریب تبخیر سطحی
ε	میزان تخلخل بستر
μ	لزجت گاز
γ ₀	آنالپی تبخیر
ϕ _s	ضریب کرویت

زیرنویس


g	گاز
i	ورودی
p	ذره
s	جامد
w	خیس
o	اولیه
c	بحاری
v	بخار
z	محور چریان




شکل (۸) تغییرات دمای گاز و ذرات در بستر شناور.




شکل (۵) تغییرات محتوی رطوبت ذرات در بستر شناور.




شکل (۹) تغییرات محتوی رطوبت ذرات در بستر شناور.




شکل (۶) تغییرات دمای گاز و ذرات در بستر شناور.




شکل (۱۰) تغییرات دمای لایه های مختلف ذرات در بستر فشرده.




شکل (۷) تغییرات محتوی رطوبت ذرات در بستر شناور.




شکل (۱۱ - ب) کانتور تغییرات دمای ذرات
.t = 100 sec در بستر فشرده




شکل (۱۱ - الف) کانتور تغییرات رطوبت ذرات
.t = 100 sec در بستر فشرده




شکل (۱۲ - ب) کانتور تغییرات دمای ذرات
در بستر شناور $t = 100 \text{ sec}$




شکل (۱۲ - ا) کانتور تغییرات رطوبت ذرات
در بستر شناور $t = 100 \text{ sec}$




شکل (۱۵) تغییرات محتوی رطوبت تئوری - تجربی ذرات در بستر شناور.



شکل (۱۳) تغییرات دمای تئوری - تجربی ذرات گندم در بستر شناور.



شکل (۱۶) تغییرات محتوی رطوبت تئوری - تجربی ذرات در بستر فشرده.



شکل (۱۴) تغییرات دمای تئوری - تجربی گاز داخل بستر شناور.

مراجع

- [1] Geldart, D. "Gas fluidization technology", 1989, John Wiley.
- [2] Kunii, D. and Levenspiel, O. "Fluidization engineering", 1963, Chap. 7, John Wiley, New York.
- [3] Gupta, C. K. and Sathhiyamoorthy, D., "Fluid bed technology in materials processing", 1999, CRC Press LLC.
- [4] Ishii, M., "thermo-fluid dynamic theory of two phase flow", 1975, Eyrolles, paris.
- [5] Seu-Kim, H. and Arastoopour, H. "Simulation of FCC particles flow behavior in a CFB using modified kinetic theory", 1995, Canadian J. of Chemical Eng. Vol. 73, pp 603-611.
- [6] Gidspow, D., "Multiphase flow and fluidization", 1994, Academic press, Inc.
- [7] Sheword, T.K. "The drying of solids", 1929, Ind. Engng Chem. Vol. 21, pp 12-16.
- [8] Sherwood T. K., "Application of the theoretical diffusion equation to the drying of solids", 1931, Trans. A I Ch E, Vol 27, pp 190-202.
- [9] King C. J., "Freeze drying of foods", 1971, Butterworth, London.
- [10] Henry P.S.A. "Diffusion in absorbing media", 1939, Proc. R. Soc. london A171, pp 215-241.
- [11] Harmatly T.Z., "Simultaneous moisture and heat transfer in porous system with particular reference to drying", 1969, Ind. Engng Chem. Fund. Vol. 8, pp 92-103.
- [12] Krischer O. and Kast W., "Die wissenschaftlichen grund-lagen der Trochnungs technik", 1978, 3rd End Springer, Berlin.
- [13] Luikov A. V. "System of differential equations of heat and mass transfer in capillary-porous bodies", 1975, Int. J. Heat Mass transfer Vol. 18, pp 1-14.
- [14] Mikhailov M.D. "Exact solution of temperature and moisture distribution in a porous half-space with moving evaporation front", 1975, Int. J. heat mass Transfer, Vol. 18, pp 797-804.
- [15] Suzuki M. and Maeda S. , "On the mechanism of drying of granular beds, mass transfer from discontinuous source", 1968, J. Chem. Engng Japan Vol. 1, pp 26-31.
- [16] Van Brakel J. and Heertjets P. M., "On the period of constant drying rate", 1978, Proc. 1st Int. Symp. on drying (Edited by A.S. Mujumder), pp 70-75, Science press, Princeton, New Jersey.
- [17] Palacz B. "A mathematical model for continuous fluidized bed drying", 1983, Chem. Engng. Sci., 38, pp 1045-1059.
- [18] Laim F.S. Yiming Chen and Fan, L.T., "Modeling and simulation of a discontinuous fluidized bed dryer." 1985, Chem. Engng., Sci., 41, 2419-243.
- [19] Chandran A. N. and Subba Rao, S., "Fluidized bed drying of solids", 1990, AIChE J. pp 29-38.
- [20] Noomhornm A. and Verma L.R., "deep-bed rice drying simulation using two generalized single-layer models", 1986, Transaction of ASAE, 29, pp 1456-1461.
- [21] Rumsey, T., "Modelling moisture variability in a fixed-bed dryer.", 1991, Drying Technology, 9, pp 61-78.
- [22] Franca A.S., Fortes M. and Haghghi K., "Numerical simulation of intermittent and discontinuous deep-bed drying of biological materials.", 1991, Drying Technology, 12, pp 1537-1560.
- [23] Berbert P. A., Queiroz, D.M., Silva J.S. and Filho, J. B. P., "Simulation of coffee drying in a fixed bed with periodic airflow reversal", Journal of Agricultural Engineering Research, 60, pp 167-173.
- [24] Sun, D. W. and Woods J. L., "Simulation of the heat and moisture transfer process during drying in deep grain beds. ", 1997, Drying Technology, 15, pp 2479-2508.
- [25] Wang Z. H. and Chen, G., "Heat and mass

- transfer in fixed-bed drying", Journal of Chemical Engineering Science 1999, 54, pp 4233-4243.
- [26] Rietma K. and Mutsers S.M.P., "The effect of interparticle force on expansion of a homogeneous gas fluidized bed", 1973, Pro. Int. Symp. On fluidization, Toulouse, France, 32 .
- [27] Wen C. Y. and Yu Y.H. " A generalized method for predicting the minimum fluidization velocity", 1966, A I Ch E, 12, pp 610-612.
- [28] Rowe P. N. "Drag force in a hydraulic model of a fluidized bed", 1961, Trans. Inst. Chem. Eng. Vol. 39, P 17.
- [29] Syamlal M. and Gidaspow D. "Hydrodynamics of fluidization: Prediction of wall to bed heat transfer coefficient", 1985, AIChE J., 1, pp 127-134.
- [30] Chunming Q. I. and Farag I.H., "Heat transfer mechanism due to particle convection in circulating fluidized bed", 1994, Canadian J. of Che. Eng., Vol. 72, PP 354-357
- [31] Martin H., "Heat Transfer Between Gas Fluidized Beds of Solid Particles and the Sur-
- faces of Immersed Heat Exchanger Elements ", part 1" , 1984 , Chem . Engng Process, Vol , 18, PP15-169.
- [32] Courant R., Isaacson E. and Rocs M., "On the solution of non - linear hyperbolic differential equations by finite differences" , 1952, Comm. Pure Appl . Math ., Vol . 5, P243.
- [33] Patankar S. V., "Numerical heat and fluid flow" , 1980, McGraw-Hill.
- [34] Peaceman D. W. and Rachford H., "The numerical solution of parabolic and elliptic differential equations", 1955, J. Soc . Ind. Appl. Math., Vol. 3, P28.
- [35] Basirat-Tabrizi, H., Saffar avval , M. and Assarie, M. R, "Two dimensional model of heat and mass transfer in packed bed drying , 2000, proceeding of the 5th Engieering Systems Design and Analysis Conference ESME-ESD, pp 595-598..
- [36] Tabrizi , H., Saffar avval M. and Assarie M. R., "The design experimental setup and theoretical investigation of fluidized bed drying" , 1998, Proceeding of integrated design and process technology, ASME-SDPS, PP121-125.